



直接投入型デスポーザエリア向けデスポーザガイドライン（案）

目次

1. 一般事項	1
1.1 適用範囲	1
1.2 （公社）日本下水道協会の規格適合評価及び製品認証制度とは	1
2. デスポーザの基礎知識	2
2.1 デスポーザとは	2
2.2 デスポーザの種類と必要給水量	3
2.3 デスポーザの構造と機能	6
2.4 デスポーザの破碎原理	7
2.5 デスポーザ排水の特徴	10
3. デスポーザの設置	12
3.1 既設キッチンにデスポーザを設置する場合の確認事項	12
3.2 新設キッチンにデスポーザを設置する場合の確認事項	14
3.3 デスポーザの設置方法	15
3.4 デスポーザ設置時の留意事項	17
3.5 屋内デスポーザ排水管	20
3.6 屋外排水ますの構造と機能	22
3.7 既設の屋外排水柵を使用する場合の留意点	25
3.8 屋外排水柵を新設する場合の留意点	26
4. デスポーザの維持管理	31
4.1 デスポーザ使用者説明上の留意点	31
4.2 デスポーザの維持管理方法	33
4.3 デスポーザ排水管の維持管理（参考）	41
4.4 デスポーザのトラブルの特徴	42
4.5 デスポーザトラブルの原因と対策	43
4.6 デスポーザの不具合事例（参考）	46
5. デスポーザ設置計画時のチェックリスト	50
6. 規格適合・製品認証取得デスポーザー一覧	54
編集委員	55

「直接投入型デスポーザエリア向けデスポーザガイドライン（案）」発行いたしました。
こちら有償となります。ご希望の方は事務局までお問合せ下さい。

E-mail KYT05753@nifty.ne.jp 電話 03-5443-7447 FAX03-5443-7448